

## Optische Durchflussanzeiger

Artikel vom 27. Juni 2024

Allgemeine Maschinen und Temperiertechnik



Die optischen Durchflussanzeiger sind in sechs Varianten erhältlich: zwei Nennweiten mit jeweils drei Gewindegroßen (Bild: Nonnenmann).

Die kontinuierliche Überwachung der Temperierung trägt zur Sicherstellung der Prozesssicherheit beim Spritzgießen bei. Alternativ zur detaillierten Durchflussmessung kann auch eine optische Durchflusskontrolle auf den ersten Blick Auskunft darüber geben, ob an dem jeweiligen Temperierkanal die Strömung wie gewohnt fließt oder ob es Probleme gibt, z. B. durch Leckagen oder Verstopfungen in den Temperierbohrungen. Damit werden Veränderungen und Auffälligkeiten frühzeitig sichtbar, wodurch schnell entgegengewirkt und die Ursache behoben werden kann.

### Unkompliziert und kostengünstig

Für die unkomplizierte und kostengünstige optische Durchflusskontrolle hat die [Nonnenmann GmbH](#) die Durchflussanzeiger »SAGK« im Programm. Bei Werkzeugtemperierungen und Maschinenverschlauchungen, die hiermit ausgestattet sind, lässt sich der Durchfluss optisch überprüfen. Das Tool ist kompakt aufgebaut, einfach zu montieren und eignet sich für Verschlauchungen in der Produktion,

Werkzeugwartung und Instandhaltung. Die geringen Investitionskosten machen den Durchflussanzeiger zu einer interessanten Lösung. Auch wenn in der Produktion bisher keine ausführliche Durchflussmessung benötigt wurde, ist der Einsatz des optischen Durchflussanzeigers sinnvoll, um eine gleichbleibende Produktqualität abzusichern und kostenintensive Korrekturmaßnahmen zu vermeiden. Der Anbieter weist darauf hin, dass die optische Überwachung besser sei als gar keine Kontrolle, denn üblicherweise könne man im laufenden Prozess nicht von außen in die Leitungen hineinschauen. In Kombination mit den Temperierverteilern sieht das Unternehmen die Durchflussanzeige als einfache und günstige Alternative zur klassischen Wasserbatterie. Der Durchflussanzeiger wird idealerweise an der Formverschlauchung zwischen Verteiler und Temperierschlauch oder in den Zuleitungen montiert. Robust aufgebaut aus einem vernickelten Messinggehäuse mit Schauglas und innenliegendem Turbinenrad aus Kunststoff kann somit der Durchfluss bei Wassertemperierungen bis maximal 100 °C und 20 bar optisch kontrolliert werden.

---

#### **Hersteller aus dieser Kategorie**

---

##### **Jumo GmbH & Co. KG**

Moritz-Juchheim-Str. 1

D-36039 Fulda

0661 6003-0

[mail@jumo.net](mailto:mail@jumo.net)

[www.jumo.net](http://www.jumo.net)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **ONI-Wärmetafo GmbH**

Niederhabbach 17

D-51789 Lindlar

02266 4748-0

[info@oni.de](mailto:info@oni.de)

[www.oni.de](http://www.oni.de)

[Firmenprofil ansehen](#)

---

##### **motan gmbh**

Otto-Hahn-Str. 14

D-61381 Friedrichsdorf

06175 792-167

[info.de@motan.com](mailto:info.de@motan.com)

[www.motan-group.com](http://www.motan-group.com)

[Firmenprofil ansehen](#)

---